

3

LASER-
GEREEDSCHAP



LASERGEREEDSCHAP

INHOUDSOPGAVE LASERGEREEDSCHAP

Dit is een interactieve catalogus. Klik op de index om rechtstreeks naar het gewenste hoofdstuk te gaan. Klik op het rolmaat logo om terug te keren naar de index.

LASERAFSTANDSMETERS	3
PUNT- EN LIJNLASERS	6
ROTATIELASERS	10
LASERONTVANGERS	13
LASERACCESSOIRES	14
STATIEVEN	18

Deze catalogus is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat er fouten of omissies in voorkomen. Aan de inhoud van deze catalogus kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

**Leica****LEICA - DISTO D110****Disto laserafstandsmeter**

Nauwkeurige multifunctionele laserafstandsmeter

- Handzaam en gemakkelijk te bedienen
- Inclusief heuptas, batterijen en certificaat
- Bluetooth@smart
- IP54

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid
DT808088	60 m	1.5 mm

Leica**LEICA - DISTO D210****Disto Laserafstandsmeter**

Nauwkeurige multifunctionele laserafstandsmeter

- Handzaam en gemakkelijk te bedienen
- Inclusief heuptas, batterijen en certificaat
- IP54

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Geheugens
DT783648	80 m	1 mm	10

Leica**LEICA - DISTO D210 SET****Disto laserafstandsmeter**

Leica set:

- Disto D210
- Lino L2 kruislijnlaser
- Statief TRI70
- In sterke koffer

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Geheugens
DT806656	80 m	1 mm	10

Leica**LEICA - DISTO X310****Disto laserafstandsmeter**

Nauwkeurige multifunctionele laserafstandsmeter

- Handzaam en gemakkelijk te bedienen
- Inclusief heuptas, batterijen en certificaat
- Hellingshoekmeter 360°
- IP65

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Geheugens
DT790656	120 m	1 mm	20



Leica



LEICA - DISTO D410

Disto laserafstandsmeter

Nauwkeurige multifunctionele laserafstandsmeter

- Handzaam en gemakkelijk te bedienen
- Inclusief heuptas, batterijen en certificaat
- Kleurendisplay met 4x zoomlens
- IP65

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Geheugens
DT822822	150 m	1 mm	30

Leica



LEICA - DISTO D510

Disto laserafstandsmeter

Nauwkeurige multifunctionele laserafstandsmeter

- Kleurendisplay met 4x zoomlens
- IP65
- Hellingshoekmeter 360°
- Bluetooth®smart
- Inclusief heuptas, batterijen en certificaat

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Geheugens
DT792290	200 m	1 mm	30

Leica



LEICA - DISTO D510 SET

Disto laserafstandsmeter

Leica set:

- Disto D510
- Adapter FTA360
- Statief TRI70
- In sterke koffer

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Geheugens
DT823199	200 m	1 mm	30

Leica



LEICA - DISTO D810 TOUCH

Disto laserafstandsmeter

Nauwkeurige multifunctionele laserafstandsmeter

- Met touchscreen en 4x digitale zoom
- Meten met foto
- Hellingshoekmeter 360°
- Bluetooth®smart
- Inclusief heuptas, batterijen en certificaat

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Geheugens
DT792297	200 m	1 mm	30

**Leica****LEICA - DISTO D810 SET****Disto laserafstandsmeter**

Leica set:

- Disto D810
- Adapter FTA360
- Statief TRI70
- In sterke koffer

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Geheugens
DT806648	200 m	1 mm	30

Leica**LEICA - DISTO S910****Disto laserafstandsmeter**

- Handzaam en gemakkelijk te bedienen
- P2P Technologie
- Met touchscreen en puntzoeker met 4x digitale zoom
- Bluetooth smart
- Inclusief heuptas, batterijen en certificaat
- Meten met foto

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Geheugens
DT805080	300 m	1 mm	20

Leica**LEICA - DISTO S910 SET****Disto laserafstandsmeter**

Leica S910 set:

- Disto S910
- Adapter FTA360
- Statief TRI70
- GZM3 doelplaat
- Inclusief koffer

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Geheugens
DT806677	300 m	1 mm	20

**NEDO - MESSFIX80****Nedo laserafstandsmeter**

Nedo laserafstandsmeter

- Berekening van oppervlakte en volume
- 2 Pythagoras-functies
- Klein, handzaam en robuust
- Spatwaterdicht IP54

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Geheugens
N705565	80 m	1.5 mm	10



NEDO - X-LINER 2

Lijnlaser

Zelfnivellerende kruislijn laser voor stel- en uitzetwerkzaamheden

- Goed zichtbare horizontale en verticale laserlijn, individueel in te schakelen
- Pulsfunctie voor het gebruik met de optionele laserontvanger ACCEPTORline
- Betrouwbare magnetische demping



Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Bereik zelfnivelleren
N460870	15 m	0.3 mm/m	+/- 4°



NEDO - X-LINER 5P

Puntlaser

5 puntslaser zelfnivellerend

- 5 goed zichtbare, exact haaks uitgelijnde laserpunten
- Betrouwbare zelfnivellering
- Robuuste pendel met magnetische demping
- Universele adapter met sterke magneet



Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Bereik zelfnivelleren
N460871	30 m	0.3 mm/m	+/- 4°




NEDO - X-LINER 5.2

Punt-en Lijnlaser

Zelfnivellerende kruislijn-5-punts laser voor waterpas stellen, uitzetten, in het lood stellen en het overbrengen van rechte hoeken

- Goed zichtbare laserpunten en laserlijnen
- De laserlijnen zijn afzonderlijk inschakelbaar
- Pulsfunctie voor het gebruik met de optionele laserontvanger ACCEPTORline



Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Bereik zelfnivelleren
N460872	30 m	0.3 mm/m	+/- 4°



NEDO - X-LINER 3

Lijnlaser

Zelfnivellerende multilijn-laser voor waterpas stellen, uitzetten, in het lood stellen en het comfortabel overbrengen van rechte hoeken

- Op twee muren elk een laserkruis
- Laserkruis op het plafond en loodpunt op de vloer
- Goed zichtbare laserstralen
- Pulsfunctie voor het gebruik met de optionele laserontvanger ACCEPTORline



Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Bereik zelfnivelleren
N460873	25 m	0.3 mm/m	+/- 3°

**NEDO - X-LINER 4****Lijnlaser**

Zelfnivellerende multilijn-laser voor waterpas stellen, uitzetten, in het lood stellen en het comfortabel overbrengen van rechte hoeken

- Op drie muren elk een laserkruis
- Laserkruis op het plafond en loodpunt op de vloer
- Goed zichtbare laserstralen
- Pulsfunctie voor het gebruik met de optionele laserontvanger ACCEPTORline

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Bereik zelfnivelleren
N460874	25 m	0.3 mm/m	+/- 3°

**NEDO - QUASAR 2 SIMPLIX****Lijnlaser**

Kruislijn laser

- Projecteert zowel een goed zichtbare, horizontale als een verticale laserlijn op de muur
- Robuuste constructie waardoor uitstekend geschikt voor het ruwe gebruik op de bouw
- Pulsfunctie voor het gebruik met de optionele laserontvanger ACCEPTORline
- Multifunctionele houder Simplix

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Bereik zelfnivelleren
N460880-613	20 m	0.3 mm/m	+/- 4°

**NEDO - QUASAR 4****Lijnlaser**

Kruislijn laser 360°

- 3xH, 1xV kruislijn Laser met loodlijnstraal
- Uitstekend zichtbare laserlijnen, stuk voor stuk in te schakelen
- Betrouwbare functie zelfnivelleren
- Robuuste transportbeveiliging
- Pulsfunctie voor het gebruik met de optionele laserontvanger ACCEPTORline

Artikelcode	Bereik	met ontvanger	Nauwkeurigheid	Wandhouder	Bereik zelfnivelleren
N460885	40 m	100 m	0,3 mm/m	Ja	+/- 3,5°
N460886	40 m	100 m	0,3 mm/m	Nee	+/- 3,5°

**NEDO - QUASAR 6****Lijnlaser**

Kruislijn laser 1xH, 4xV met loodlijnstraal

- Uitstekend zichtbare laserlijnen, stuk voor stuk in te schakelen
- Betrouwbare functie zelfnivelleren
- Robuuste transportbeveiliging
- Fijninstelling voor eenvoudig afstellen
- Betrouwbare magnetische demping
- Pulsfunctie voor het gebruik met de optionele laserontvanger ACCEPTORline

Artikelcode	Bereik	met ontvanger	Nauwkeurigheid	Ontvanger	Bereik zelfnivelleren
N460930	25 m	50 m	0,3 mm/m	-	+/- 3,5°
N460932	25 m	50 m	0,3 mm/m	Acceptor-line	+/- 3,5°



Leica



LEICA - LINO L2

Lijnlaser

Kruislijnlaser, zelfnivellerend, voor binnen en buiten

- Richting laserstraal: verticaal, horizontaal
- Uittreedhoek: ca. 120°
- Zelfstelnauwkeurigheid @ 5m: +/- 1,5 mm
- Zelfstelbereik: 4° +/- 0,5°
- Geleverd met magnetisch mini statief, kogeladapter, richtmerk, batterijen, gebruiksaanwijzing en draagtas

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Bereik met ontvanger
DT757225	15 m	1.5 mm/m	30 m

Leica



LEICA - LINO L2+


Lijnlaser

Uitlijnlasers, zelfnivellerend, straaldivergentie 180°

- Richting laserstraal: verticaal, horizontaal
- Uittreedhoek: ca. 180°
- Zelfstelnauwkeurigheid @ 5m: +/- 1 mm
- Zelfstelbereik: 4° +/- 0,5°
- Geleverd met adapter, richtmerk, batterijen, gebruiksaanwijzing en draagkoffer

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Bereik met ontvanger
DT783711	15 m	1.5 mm/m	30 m

Leica



LEICA - LINO L2G+

Lijnlaser

Uitlijnlasers, zelfnivellerend, straaldivergentie 180°

- Groene laser
- Richting laserstraal: verticaal, horizontaal
- Uittreedhoek: ca. 180°
- Zelfstelnauwkeurigheid @ 5m: +/- 1,5 mm
- Zelfstelbereik: 4° +/- 0,5°
- Geleverd met adapter, richtmerk, batterijen, gebruiksaanwijzing en draagkoffer

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Bereik met ontvanger	Set
DT817856	15 m	1.5 mm/m	30 m	-
DT817857	15 m	1.5 mm/m	30 m	TRI70

**Leica****LEICA - LINO P3****Puntlaser***3 puntslaser, zelfnivellerend*

- Richting laserstraal : boven, onder, voor
- Zelfstelbereik: 4° +/- 0,5°
- Nauwkeurigheid van loodlijnpunt @ 5m: +/- 1,5 mm
- Geleverd met adapter, richtmerk, batterijen, gebruiksaanwijzing en draagtas

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid
DT777067	15 m	1.5 mm/m

Leica**LEICA - LINO P5****Puntlaser***Kruislijnlaser, zelfnivellerend, voor binnen en buiten*

- Richting laserstraal: boven, onder, voor, rechts, links
- Zelfstelnauwkeurigheid @ 5m: +/- 1,5 mm
- Zelfstelbereik: 4° +/- 0,5°
- Geleverd met magnetisch mini statief, kogeladapter, richtmerk, batterijen, gebruiksaanwijzing en draagtas

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid
DT777068	15 m	1.5 mm/m

Leica**LEICA - L2P5****Punt-en Lijnlaser***5 punt- en lijnlaser, zelfnivellerend*

- Richting laserstraal ; verticaal, horizontaal, boven, onder, rechts, links
- Zelfstelnauwkeurigheid @ 5m: +/- 1,5 mm
- Zelfstelbereik : 4° +/- 0,5°
- Geleverd met adapter, richtmerk, batterijen, gebruiksaanwijzing en draagkoffer

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Bereik met ontvanger
DT777069	15 m	1.5 mm/m	30 m

Leica**LEICA - L360****Lijnlaser***Kruislijnlaser 360°*

- 360° horizontale lijn dicht bij het vloeroppervlak 180° verticale lijn
- Zelfstelbereik: 3.5° ± 0.5°
- Stof- en waterdicht - IP65
- Geleverd met adapter, mini statief, richtmerk, universele oplader, gebruiksaanwijzing en draagkoffer

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Bereik met ontvanger
DT790509	15 m	1.5 mm/m	70 m



NEDO - SIRIUS¹ H

Rotatielaser

Rotatielaser rode laser, horizontaal met ontvanger, easy control en eenknopsbediening

- Bereik zelfnivelleren $\pm 5^\circ$ met motorische nivellering
- High-power laserdiode (laserklasse 3R) voor een goede zichtbaarheid van de laserstraal
- Automatische hoogtebewaking
- Rotorbescherming van persgegoten aluminium en breukvast glas



Artikelcode	Nauwkeurigheid	Bereik	Set	Ontvanger	Statief	Flexilat
N471930	1 mm / 10 m	400 m	-	Acceptor ²	-	-
N471931	1 mm / 10 m	400 m	Set 1	Acceptor ²	N200225	+
N471932	1 mm / 10 m	400 m	-	Acceptor digital	-	-



NEDO - SIRIUS¹ HV

Rotatielaser

Rotatielaser rode laser, horizontaal + verticaal met ontvanger

- Bereik zelfnivelleren $\pm 5^\circ$ met motorische nivellering
- High-power laserdiode (laserklasse 3R) voor een goede zichtbaarheid van de laserstraal
- Automatische hoogtebewaking stopt de laser bij sterke trillingen
- Rotorbescherming van persgegoten aluminium en breukvast glas



Artikelcode	Nauwkeurigheid	Bereik	Set	Ontvanger	Statief	Flexilat
N471940	1 mm / 10 m	300 m	-	Acceptor ²	-	-
N471941	1 mm / 10 m	300 m	Set 1	Acceptor ²	N210621	+
N471942	1 mm / 10 m	300 m	Set 2	Acceptor ²	N210616	+
N471943	1 mm / 10 m	300 m	-	Acceptor Digital	-	-
N471944	1 mm / 10 m	300 m	Compleet	Acceptor ²	-	-



NEDO - SIRIUS¹ HV GROENE LASER

Rotatielaser

Rotatieslaser groene laser, horizontaal + verticaal met ontvanger

- Een groene laserstraal met high-power laserdiode (laserklasse 3R) voor optimale zichtbaarheid ook bij ongunstige lichtomstandigheden
- Volautomatische horizontale en verticale afstelling
- Rotorbescherming van persgegoten aluminium en breukvast glas



Artikelcode	Nauwkeurigheid	Bereik	Set	Ontvanger	Statief	Flexilat
N471950	1 mm / 10 m	300 m	-	Acceptor green	-	-
N471951	1 mm / 10 m	300 m	Set 1	Acceptor green	N210621	+
N471952	1 mm / 10 m	300 m	Compleet	Acceptor green	-	-

**NEDO -PRIMUS² H****Rotatielaser**

Volautomatische horizontale rotatielaser met ontvanger

- Robuuste, motorische nivellering
- Goed zichtbare high-power laserstraal, laserklasse 3R, voor ongecompliceerd werken op korte afstand
- Automatische hoogtebewaking



Artikelcode	Nauwkeurigheid	Bereik met ontvanger	Ontvanger
N472020	0.5 mm / 10 m	700 m	Acceptor Pro
N472022	0.5 mm / 10 m	700 m	Acceptor digital

**NEDO -PRIMUS² H2N****Rotatielaser**

Volautomatische horizontale twee-assige afschotlaser

- Robuuste, motorische nivellering
- Afschot in één of in twee assen met comfortabele %-invoer voor de X- en Y-as
- Groot overzichtelijk display voor de weergave van afschot, rotatiesnelheid, etc



Artikelcode	Nauwkeurigheid	Bereik met ontvanger	Ontvanger
N472030	0.5 mm / 10 m	700 m	Nee
N472031	0.5 mm / 10 m	700 m	Commander ²
N472032	0.5 mm / 10 m	700 m	Acceptor digital

**NEDO - PRIMUS² H2N+****Rotatielaser**

Volautomatische horizontale twee-assige afschotlaser met hellingbewaking met ontvanger

- Robuuste, motorische nivellering
- Afschot in één of in twee assen met comfortabele %-invoer voor de X- en Y-as
- Groot overzichtelijk display voor de weergave van afschot, rotatiesnelheid, etc
- Optioneel 900 t/min voor machinebesturing (N399602)



Artikelcode	Nauwkeurigheid	Bereik met ontvanger	Ontvanger
N472034	0.5 mm / 10 m	700 m	Commander ²
N472035	0.5 mm / 10 m	700 m	Acceptor digital



NEDO - PRIMUS² HVA

Rotatielaser

Volautomatische horizontale en verticale rotatielaser met ontvanger

- AutoAlign-functie: automatische instelling van de laserstraal op de nulmarkering van de laserontvanger COMMANDER2 HVA
- Combi-module COMMANDER2 HVA: laserontvanger met radiografische afstandsbediening

Artikelcode	Nauwkeurigheid	Bereik met ontvanger
N472050	0.5 mm / 10 m	500 m



NEDO - PRIMUS² HVA2N

Rotatielaser

Volautomatische rotatielaser voor horizontale en verticale toepassingen met schuinstelling in twee assen met ontvanger

- Met Hellingbewaking
- COMMANDER2 HVA2N: laserontvanger met radiografische afstandsbediening
- AutoAlign-functie: automatische afstelling van de laserstraal op de nulmarkering van de laserontvanger
- Afschot in één of in twee assen met comfortabele %-invoer voor de X- en Y-as
- Groot overzichtelijk display voor de weergave van afschot, rotatiesnelheid, etc

Artikelcode	Nauwkeurigheid	Bereik met ontvanger
N472061	0.5 mm / 10 m	700 m

**NEDO - ACCEPTOR LINE****Laserontvanger**

- Laserontvanger voor Lijnlasers
- Gebruiksduur: ca 50h
- Automatische uitschakeling na 10 minuten
- IP54



Artikelcode	Bereik
N430326-613	5m-50m

**NEDO - ACCEPTOR² INCLUSIEF BAAKKLEM****Laserontvanger**

- Groot LCD-display aan de voor- en achterkant
- Twee nauwkeurighedsniveaus
- Waterpas voor een eenvoudige afstelling
- Regelbaar volume
- Weergave van de levensduur van de batterij op de display



Artikelcode	Nauwkeurigheid	Bereik
N430333	1 mm	550 m

**NEDO - ACCEPTOR² INCLUSIEF HEAVY DUTY BAAKKLEM****Laserontvanger**

- Groot LCD-display aan de voor- en achterkant
- Twee nauwkeurighedsniveaus
- Waterpas voor een eenvoudige afstelling
- Regelbaar volume
- Weergave van de levensduur van de batterij op de display
- Met praktisch onverwoestbare, massief, metalen baakklem



Artikelcode	Nauwkeurigheid	Bereik
N430334	1 mm	550 m

**NEDO - ACCEPTOR DIGITAL INCLUSIEF BAAKKLEM****Laserontvanger**

- Groot LCD-display aan de voor- en achterkant
- Weergave van het hoogteverschil tussen laserniveau en nul-lijn in mm
- 2 verschillende nul-posities selecteerbaar
- De grootte van de richtingspijlen is evenredig aan het hoogteverschil



Artikelcode	Nauwkeurigheid	Bereik
N430328	0.5 mm	450 m



NEDO - ACCEPTOR PRO

Laserontvanger

- Extreem robuuste laserontvanger
- Groot ontvangstveld
- Groot LCD-display aan de voor- en achterkant
- Regelbaar volume
- Weergave van de gebruiksduur van de batterij op de display
- Eenvoudige bediening



Artikelcode	Nauwkeurigheid	Bereik
N430372	0,5 mm	700 m



NEDO - COMMANDER² H2N

Laserontvanger

- Robuuste laserontvanger met geïntegreerde radiografische afstandsbediening
- Groot LCD-display aan de voor- en achterkant
- LCD-display met weergave van alle gegevens van de PRIMUS2 H2N



Artikelcode	Nauwkeurigheid	Bereik
N430371	0,5 mm	700 m



NEDO - OUTDOOR-PAKKET PRIMUS²

Pakket t.b.v. Primus2

- Aluminium statief (N200200)
- Flexilat



Artikelcode	Statief
N200350	1.08-1.72 m



NEDO - INDOOR-PAKKET 1 PRIMUS²

Pakket t.b.v. Primus2

- In hoogte verstelbaar aluminium statief (N210621)
- Flexilat



Artikelcode	Statief
N210350	0.80-2.76 m



NEDO - INDOOR-PAKKET 2 PRIMUS²

Pakket t.b.v. Primus2

- In hoogte verstelbaar aluminium statief (N210616)
- Flexilat



Artikelcode	Statief
N210351	0.78-2.03 m

**Leica****LEICA - HOEK-ADAPTER LSA360****Voor Leica Disto**

Universeel voor Disto D3aBT, X310, D5 en D8

Artikelcode

DT769459

Leica**LEICA - HOEK-ADAPTER TA360****Voor Leica Disto**

Universeel voor DistoD3a, D3aBT, X310, D5, D510 en D8

Artikelcode

DT778359

Leica**LEICA - HOEK-ADAPTER FTA360****Voor Leica Disto**

Universeel voor Disto D5, D510, D8 en D810 touch

Artikelcode

DT799301

**NEDO - LASERBRIL ROOD****Laserbril**

- Laserbril rood voor betere zichtbaarheid van de (rode) laser



Artikelcode

N051790

**NEDO - LASERBRIL GROEN****Laserbril**

- Laserbril groen voor betere zichtbaarheid van de (groene) laser



Artikelcode

N061607



NEDO - FLEXILAT

Flexilat

Schaalverdeling mm, met libel

- Robuust van geanodiseerde aluminium profielen
- Slijtvaste schaalverdeling
- Libel voor de verticale afstelling van de flexilat

Artikelcode	Lengte
N360811-622	1,31-2,42 m



NEDO - FLEXILAT

Flexilat

Flexilatten-Set met universele adapter met snelklem, inclusief hoef

- Robuust van geanodiseerde aluminium profielen
- Slijtvaste schaalverdeling
- Libel voor de verticale afstelling van de flexilat

Artikelcode	Lengte
N360916-622	1,31-2,42 m




NEDO - TELESCOPISCHE BAAK ALUMINIUM

Telescopische baak E-T. 6A/mm-T Qualiline

- Telescopische baak
- Hoogwaardig aluminium buismateriaal met witte poedercoating
- Robuust vergrendelingsmechanisme

Artikelcode	Lengte	Elementen	Aflezing achterzijde	Libel
N343122-101	1,16 - 3,00 m	3	2	-
N344115-101	1,19 - 4,00 m	4	1	-
N344121	1,19 - 4,00 m	4	1	Ja
N344122	1,19 - 4,00 m	4	2	Ja
N345115-101	1,22 - 5,00 m	5	1	-
N345121	1,22 - 5,00 m	5	1	Ja
N345122	1,22 - 5,00 m	5	2	Ja
N345122-101	1,22 - 5,00 m	5	2	-



Aflezing 1

Normale aflezing voor het opmeten van binnenwerkse kamerhoogten

Aflezing 2

Doorlopende mm- aflezing, beginnend op de baakvoet met 0

**NEDO - TELESCOPISCHE BAAK ALUMINIUM****Telescopische baak StandardLine**

- Geanodiseerde aluminium
- Vergrendelingsmechanisme
- Inclusief hoes



Artikelcode	Lengte	Elementen	Verdeling achterkant
N344115-613	1,22 -4,00 m	4	1
N344122-613	1,22 -4,00 m	4	2
N345115-613	1,22 -5,00 m	5	1
N345122-613	1,22 -5,00 m	5	2
N347122-613	1,69 -7,00 m	5	2

**NEDO - BOUWJALON HOUT****Nedo bouwjalon**

- PVC coating



Artikelcode	Lengte	Doorsnede	Verdeling
N122511-624	2,00 m	28 mm	50 cm

**NEDO - BOUWJALON STAAL****Nedo bouwjalon**

- Uiterst robuust
- Punt is aangesmeed
- PVC ommanteld



Artikelcode	Lengte	Doorsnede	Verdeling
N122515	2,00 m	26 mm	50 cm



NEDO - LICHTGEWICHT STATIEF

Telescopisch aluminium statief

- Snelklem
- Spreidstop
- Libel in de statiefkop
- Aluminium statiefkop
- Geschikt voor punt-en lijnlasers en lichtgewicht rotatielasers

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
N210631	0.69 m	1.45 m	0.75 m	110 mm Ø



NEDO - LICHTGEWICHT STATIEF

Telescopisch aluminium statief

- Snelklem
- Spreidstop
- Libel in de statiefkop
- Draagtas
- Geschikt voor punt-en lijnlasers en lichtgewicht rotatielasers

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte
N210620-613	0.53 m	1.50 m	0.60 m



NEDO - LICHTGEWICHT STATIEF

Lichtgewicht aluminium statief

Aluminium statief kort en lichtgewicht met vlakke statiefkop

- Snelklem
- Draagriem
- Geschikt voor waterpasinstrumenten en rotatielasers

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
N200215-613	0.91 m	1.49 m	0.97 m	120 mm Ø



NEDO - LICHTGEWICHT STATIEF

Lichtgewicht aluminium statief

Aluminium statief kort en lichtgewicht met vlakke statiefkop

- Snelklem
- Geschikt voor waterpasinstrumenten en rotatielasers

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
N200621	1 m	1.65 m	1.07 m	140 mm Ø

**NEDO - LICHTGEWICHT STATIEF****Lichtgewicht aluminium statief**

Aluminium statief kort en lichtgewicht met vlakke statiefkop

- Snelklem
- Spreidstop
- Geschikt voor waterpasinstrumenten en rotatielasers



Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
N200621-614	0.96 m	1.65 m	1.07 m	140 mm Ø

**NEDO - LICHTGEWICHT STATIEF****Lichtgewicht aluminium statief**

Aluminium statief kort en lichtgewicht met bolle statiefkop

- Snelklem
- Geschikt voor waterpasinstrumenten en rotatielasers



Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
N200622	1.02 m	1.67 m	1.09 m	140 mm Ø

**NEDO - MIDDELZWAAR STATIEF****Middelzwaar aluminium statief**

Aluminium statief middelzwaar met vlakke statiefkop

- Snelklem
- Robuuste constructie
- Geschikt voor waterpasinstrumenten, rotatielasers en bouwtheodoliet



Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
N200200	1.08 m	1.72 m	1.14 m	140 mm Ø

**NEDO - MIDDELZWAAR STATIEF****Middelzwaar aluminium statief**

Middelzwaar aluminium statief met vlakke statiefkop

- Met draagriem
- Snelklem
- Geschikt voor waterpasinstrumenten, rotatielasers en bouwtheodoliet



Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
N200225	0.99 m	1.68 m	1.06 m	140 mm Ø



NEDO - MIDDELZWAAR STATIEF

Middelzwaar aluminium statief

Middelzwaar aluminium statief met vlakke statiefkop

- Met draagriem
- Snelklem
- Geschikt voor waterpasinstrumenten, bouwtheodoliet en rotatielasers

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
N200250	1.01 m	1.63 m	1.08 m	154 mm Ø



NEDO - ZWAAR STATIEF

Middelzwaar aluminium statief

Middelzwaar aluminium statief met bolle statiefkop

- Snelklem
- Geschikt voor waterpasinstrumenten en bouwtheodoliet

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
N200312	1.10 m	1.74 m	1.16 m	140 mm Ø



NEDO - ZWAAR STATIEF

Zwaar aluminium statief

Aluminium statief zwaar met vlakke grote statiefkop

- Snelklem
- Grote ronde statiefkop
- Snap Cap
- Draagriem
- Geschikt voor waterpasinstrumenten, rotatielasers, bouwtheodoliet en tachymeter

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
N200524	1.06 m	1.70 m	1.13 m	167 mm Ø



NEDO - MIDDELZWAAR IN HOOGTE VERSTELBAAR STATIEF

Verstelbaar aluminium statief

Aluminium verstelbaar statief middelzwaar

- Directe verstelling
- Spreidstop
- Libel
- Aluminium statiefkop
- mm-schaal op telescopische buis
- Geschikt voor rotatielasers

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
N210613	0.75 m	1.60 m	0.81 m	110 mm Ø

**NEDO - MIDDELZWAAR IN HOOGTE VERSTELBAAR STATIEF****Verstelbaar aluminium statief**

Aluminium verstelbaar statief middelzwaar

- Indirecte verstelling
- Spreidstop
- Libel
- Aluminium statiefkop
- mm-schaal op telescopische buis
- Geschikt voor rotatielasers



Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
N210614	0.74 m	1.73 m	0.88 m	110 mm Ø

**NEDO - MIDDELZWAAR IN HOOGTE VERSTELBAAR STATIEF****Verstelbaar aluminium statief**

Aluminium verstelbaar statief middelzwaar

- Indirecte verstelling
- Spreidstop
- Libel
- Aluminium statiefkop
- mm-schaal op telescopische buis
- Pootvergrendeling zonder sluitriem
- Geschikt voor rotatielasers



Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
N210616	0.78 m	2.03 m	1.02 m	110 mm Ø

**NEDO - MIDDELZWAAR IN HOOGTE VERSTELBAAR STATIEF****Verstelbaar aluminium statief**

Aluminium verstelbaar statief middelzwaar

- Directe verstelling
- Spreidstop
- Libel
- Aluminium statiefkop
- mm-schaal op telescopische buis
- Geschikt voor rotatielasers



Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
N210612	1.11 m	2.36 m	1.20 m	110 mm Ø



NEDO - MIDDELZWAAR IN HOOGTE VERSTELBAAR STATIEF

Verstelbaar aluminium statief

Aluminium verstelbaar statief middelzwaar

- Directe verstelling
- Snelklem
- Spreidstop
- Libel
- Aluminium statiefkop
- mm-schaal op telescopische buis
- Dubbele telescoop
- Geschikt voor rotatielasers



Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
N210621	0.80 m	2.76 m	1.06 m	110 mm Ø



NEDO - MIDDELZWAAR IN HOOGTE VERSTELBAAR STATIEF

Verstelbaar aluminium statief

Aluminium verstelbaar statief middelzwaar

- Directe verstelling
- Spreidstop
- Libel
- Aluminium statiefkop
- Combi-statiefvoetjes
- mm-schaal op telescopische buis
- Dubbele telescoop
- Geschikt voor rotatielasers



Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
N210670	0.87 m	2.85 m	1.12 m	110 mm Ø



NEDO - MIDDELZWAAR IN HOOGTE VERSTELBAAR STATIEF

Verstelbaar aluminium statief

Aluminium verstelbaar statief middelzwaar

- Indirecte verstelling
- Versterkte telescopische poten
- Dubbele telescoop
- Libel
- Met combi-statiefvoetjes uit te breiden
- mm-schaal op telescopische buis
- Geschikt voor rotatielasers en zware rotatielasers



Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
N210675	0.80 m	2.40 m	1.04 m	110 mm Ø

**NEDO - ZWAAR IN HOOGTE VERSTELBAAR STATIEF MET POOTSTEUNEN****Verstelbaar aluminium statief**

Aluminium verstelbaar statief zwaar

- Directe verstelling
- Snelklem
- Dubbele telescoop
- Libel
- Extra pootsteunen
- mm-schaal op telescopische buis
- Aluminium statiefkop
- Met combi-statiefvoetjes uit te breiden
- Geschikt voor zware rotatielasers



Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
N210660	0.55 m	2.48 m	1.26 m	110 mm Ø

**NEDO - ZWAAR IN HOOGTE VERSTELBAAR STATIEF MET POOTSTEUNEN****Verstelbaar aluminium statief**

Aluminium verstelbaar statief zwaar

- Indirecte verstelling
- Versterkte telescopische poten
- Extra pootsteunen
- Libel
- Snelklem
- Combi-statiefvoetjes
- mm-schaal op telescopische buis
- Geschikt voor zware rotatielasers



Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
N210680	0.85 m	3.02 m	1.32 m	110 mm Ø

**NEDO - ZWAAR IN HOOGTE VERSTELBAAR STATIEF MET POOTSTEUNEN****Verstelbaar aluminium statief**

Aluminium verstelbaar statief zwaar

- Indirecte verstelling
- Snelklem
- Versterkte telescopische poten
- Libel
- Extra pootsteunen
- mm-schaal op telescopische buis
- Met combi-statiefvoetjes uit te breiden
- Geschikt voor rotatielasers en zware rotatielasers



Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
N210442	1.77 m	4 m	1.87 m	110 mm Ø



NEDO - JUMBO-STATIEF VOOR MACHINEBESTURING

Verstelbaar aluminium Jumbo statief

Aluminium verstelbaar Jumbo statief zwaar

- Indirecte verstelling
- Snelklem
- Torsievaste stelbuis met centrerende klem
- Libel
- Extra pootsteunen
- Versterkte telescopische poten
- Spreidstop
- mm-schaal op telescopische buis
- Extra grote aluminium statiefkop
- Geschikt voor zware rotatielasers



Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
N210530	1.18 m	3.10 m	1.51 m	167 mm



NEDO - JUMBO-STATIEF VOOR MACHINEBESTURING

Verstelbaar aluminium Jumbo statief

Aluminium verstelbaar Jumbo statief zwaar

- Indirecte verstelling
- Snelklem
- Torsievaste stelbuis met centrerende klem
- Libel
- Extra pootsteunen
- Versterkte telescopische poten
- Spreidstop
- mm-schaal op telescopische buis
- Extra grote aluminium statiefkop
- Geschikt voor zware rotatielasers



Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
N210540	1.73 m	4.01 m	1.94 m	167 mm Ø



NEDO - INDUSTRIAL LINE IN HOOGTE VERSTELBAAR STATIEF

Verstelbaar aluminium statief

Industrial Line zwaar aluminium statief

- Indirecte handverstelling
- Versterkte telescopische poten en pootsteunen voor extra stabiliteit
- Combi-statiefvoeten voor optimale stand op zeer uiteenlopende ondergronden
- Geschikt voor laserscanners



Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
N210700	1.05 m	2.57 m	1.28 m	110 mm Ø



NEDO - INDUSTRIAL LINE SCHACHT STATIEF

Verstelbaar aluminium statief

Industrial Line zwaar aluminium statief

- Extreem robuuste constructie met aluminium stelknop
- Stabiele stelbuis
- Combistatiefvoeten voor stevige stand
- Extra pootsteunen voor stabiele stand
- Versterkte handverstelling
- Geschikt voor 3D laserscanners
- Max. diepte schacht 4 m

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
N210710	1.12 m	5 m	1.22 m	110 mm Ø



NEDO - ZWAAR PLAFONDSTATIEF

Plafondstatief

- Handverstelling
- Vergrendelingsmechanisme
- Verschuif-en kantelbare laserhouder
- Inclusief telescopisch statiefelement, verlengstukken 0,5 en 1,0m, 2 beweegbare voetjes en draagtas

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Krukslag
N460996	1.08 m	3.08 m	510 mm



NEDO - MIDDELZWAAR HOUTEN STATIEF

Houten statief

Houten statief met vlakke statiefkop middelzwaar

- Snelklem
- Statiefpoten met kunststof coating
- Geschikt voor digitaal waterpasinstrument, waterpasinstrument, bouwtheodoliet en tachymeter

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
N200100	1.02 m	1.65 m	1.09 m	140 mm Ø



NEDO - MIDDELZWAAR HOUTEN STATIEF

Houten statief

Houten statief met bolle statiefkop middelzwaar

- Bolle statiefkop
- Snelklem
- Statiefpoten met kunststof coating
- Geschikt voor digitaal waterpasinstrument, waterpasinstrument, bouwtheodoliet en tachymeter

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
N200122	1.05 m	1.68 m	1.11 m	140 mm Ø



NEDO - MIDDELZWAAR HOUTEN STATIEF

Houten statief

Houten statief met vlakke statiefkop middelzwaar

- Schroefklem
- Statiefpoten met kunststof coating
- Draagriem
- Geschikt voor digitaal waterpasinstrument, waterpasinstrument, bouwtheodoliet en tachymeter



Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
N200133	1.02 m	1.67 m	1.09 m	140 mm Ø



NEDO - ZWAAR HOUTEN STATIEF

Houten statief

Houten statief met vlakke ronde statiefkop zwaar

- Grote ronde statiefkop
- Snelklem
- Statiefpoten met kunststof coating
- Snap cap
- Draagriem
- Geschikt voor tachymeter, digitaal waterpasinstrument, theodoliet en zware rotatielasers



Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
N200513	1.02 m	1.69 m	1.10 m	167 mm Ø



NEDO - ZWAAR HOUTEN STATIEF

Houten statief

Houten statief met vlakke ronde statiefkop zwaar

- Grote ronde statiefkop
- Schroefklem
- Statiefpoten met kunststof coating
- Snap cap
- Draagriem
- Geschikt voor tachymeter, digitaal waterpasinstrument, theodoliet en zware rotatielasers



Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
N200533	1.05 m	1.70 m	1.12 m	167 mm Ø

**NEDO - ZWAAR HOUTEN STATIEF****Houten statief**

Houten statief met vlakke ronde statiefkop zwaar

- Grote ronde statiefkop met beschermkap
- Snelklem
- Statiefpoten met kunststof coating
- Schroefklem
- Snap cap
- Draagriem
- Geschikt voor tachymeter, digitaal waterpasinstrument, theodoliet en zware rotatielasers



Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
N200532	1.05 m	1.70 m	1.12 m	167 mm Ø

**NEDO - ZWAAR HOUTEN STATIEF****Houten statief**

Houten statief met vlakke ronde statiefkop zwaar

- Grote ronde statiefkop
- Statiefpoten met kunststof coating
- Starre statiefpoten
- Snap cap
- Draagriem
- Geschikt voor tachymeter, digitaal waterpasinstrument en theodoliet



Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
N200511	1.53 m	1.63 m	1.61 m	167 mm Ø

**NEDO - ZWAAR HOUTEN KLIKSTATIEF****Houten statief**

Houten klik-statief met vlakke ronde statiefkop zwaar

- Klik-transportvergrendeling
- Snelklem
- Grote ronde statiefkop
- Statiefpoten met kunststof coating
- Snap cap
- Draagriem
- Geschikt voor tachymeter, digitaal waterpasinstrument, theodoliet en zware rotatielasers



Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
N200514	1.02 m	1.69 m	1.10 m	167 mm Ø



MEMO Import - Export b.v.

Postbus 16, 5340 AA Oss
Maaskade 20, 5347 KD Oss

Tel. +31 (0)412 632 032

Fax +31 (0)412 625 658

E-mail info@memo-oss.nl

www.memo-oss.nl

